

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/bateria-kernau-kwt-03-inox-p-4629.html>

Bateria Kernau KWT 03 Inox

Cena	298,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KWT 03 Inox
Kod producenta	KWT 03 Inox
Kod EAN	KWT 03 Inox

Opis produktu

Bateria KWT 03 dostępna jest w wersji Chrome i Inox. Przeznaczona jest do zlewozmywaków stalowych. Wyposażona w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Posiada także obrotową wylewkę oraz głowicę ceramiczną marki SEDAL, dzięki której zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury. Kąt obrotu wylewki wynosi 360°. Jej wysokość wynosi 149 mm. Wężyki przyłączeniowe mają średnicę 3/8".

WYKOŃCZENIE CHROME / INOX / GRANITE

Nasze baterie posiadają kolory pasujące do zlewozmywaków KERNAU, zarówno tych stalowych, jak również w kolorach granitowych.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Przeznaczenie: do zlewozmywaków stalowych
- Kolor: inox

FUNKCJONALNOŚĆ

- Perlator napowietrzający strumień wody: tak
- Obrotowa wylewka: tak
- Głowica ceramiczna: 40 mm
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Wyciągana wylewka: nie
- System odkamieniania: nie

WYMIARY

- Wysokość: 149 mm

INSTALACJA

- Wężyki przyłączeniowe: o 3/8" - 400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Minimalne ciśnienie robocze: 0,05 mpa (0,5 bar)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1 mpa (10 bar)
- Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 - 0,5 mpa (1 - 5 bar)
- Maksymalna temperatura wody: 90°