

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/bateria-kernau-kwt-07-po-inox-p-4643.html>



Bateria Kernau KWT 07 PO Inox

Cena	378,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KWT 07 PO Inox
Kod producenta	KWT 07 PO Inox
Kod EAN	KWT 07 PO Inox

Opis produktu

Bateria KWT 07 dostępna jest w kolorze Chrome i Inox. Bateria dedykowana jest zlewozmywakom stalowym. Głowica ceramiczna marki SEDAL daje możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury. Bateria wyposażona w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zapobiega pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. Wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje wyjątkową trwałość produktu. Wyposażona w obrotową wylewkę, gdzie kąt obrotu wylewki wynosi 360°. Wysokość baterii to 120/173 mm.

WYKOŃCZENIE CHROME / INOX / GRANITE

Nasze baterie posiadają kolory pasujące do zlewozmywaków KERNAU, zarówno tych stalowych, jak również w kolorach granitowych.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Przeznaczenie: do zlewozmywaków stalowych
- Kolor: inox

FUNKCJONALNOŚĆ

- Perlator napowietrzający strumień wody: tak
- Obrotowa wylewka: tak
- Głowica ceramiczna: 40 mm
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Wyciągana wylewka: nie
- System odkamieniania: nie

WYMIARY

- Wysokość: 253 / 350 mm

INSTALACJA

-
- Wężyki przyłączeniowe: o 3/8" - 400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Minimalne ciśnienie robocze: 0,05 mpa (0,5 bar)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1 mpa (10 bar)
- Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 - 0,5 mpa (1 - 5 bar)
- Maksymalna temperatura wody: 90°