

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/bateria-kernau-kwt-02-po-chrome-p-4612.html>



Bateria Kernau KWT 02 PO Chrome

Cena	248,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KWT 02 PO Chrome
Kod producenta	KWT 02 PO Chrome
Kod EAN	KWT 02 PO Chrome

Opis produktu

Bateria Kernau KWT 02 PO o wysokości 121/174 mm dedykowana jest do zlewozmywaków stalowych. Nabyć można ją w kolorze Chrome. Posiada obrotową wylewkę (o kącie obrotu 135°) oraz perlator napowietrzający strumień wody. Daje on optyczne wrażenie znacznie silniejszego strumienia, co wpływa na oszczędności w zakresie zużycia wody. Wyciągana wylewka maksymalnie zwiększa możliwości użytkowe baterii. Bateria została zaopatrzona w głowicę ceramiczną marki SEDAL o średnicy 35 mm. Wężyki przyłączeniowe znajdujące się w zestawie mają średnicę 3/8".

WYCIĄGANA WYLEWKA

Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnienie garnka wodą stojącego na blacie kuchennym.

WYKOŃCZENIE CHROME / INOX / GRANITE

Nasze baterie posiadają kolory pasujące do zlewozmywaków KERNAU, zarówno tych stalowych, jak również w kolorach granitowych.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

SYSTEM ODKAMIENIANIA

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Przeznaczenie: do zlewozmywaków stalowych
- Kolor: chrome

FUNKCJONALNOŚĆ

- Perlator napowietrzający strumień wody: tak
- Obrotowa wylewka: tak
- Głowica ceramiczna: 40 mm
- Kąt obrotu wylewki: 135°

-
- Wyciągana wylewka: tak
 - System odkamieniania: tak

WYMIARY

- Wysokość: 121 / 174 mm

INSTALACJA

- Wężyki przyłączeniowe: o 3/8" - 400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Minimalne ciśnienie robocze: 0,05 mpa (0,5 bar)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1 mpa (10 bar)
- Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 - 0,5 mpa (1 - 5 bar)
- Maksymalna temperatura wody: 90°