

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/plyta-do-zabudowy-electrolux-ehh4654hfk-p-4878.html>



Płyta do zabudowy Electrolux EHH4654HFK

Cena	1 330,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EHH4654HFK
Kod producenta	EHH4654HFK
Kod EAN	EHH4654HFK

Opis produktu

Odkryj swój talent i wykorzystaj szybkość i precyzję, której zaufali profesjonalni szefowie kuchni. Technologia indukcyjna umożliwia błyskawiczną i precyzyjną regulację ustawień mocy grzania.

Możesz się skupić na gotowaniu

Regulacja okapu podczas gotowania może rozpraszać Twoją uwagę - ale nie z funkcją Hob2Hood. Funkcja ta umożliwia automatyczne włączenie okapu i oświetlenia, gdy rozpoczynasz gotowanie.

Rozwiń swoją kulinarną kreatywność

Chcesz szybko zagotować wodę lub rozgrzać patelnię? Użyj funkcji Power Booster, która umożliwia szybkie rozgrzanie pola grzejnego.

Intuicyjne sterowanie

Elementy sterujące DirectAccess płyty grzejnej umożliwiają całkowicie intuicyjną regulację mocy grzania - wystarczy dotknięcie palcem i przesunięcie nim do właściwego ustawienia.

Intuicyjna kontrola nad zakończeniem procesu gotowania

Aby zachować intuicyjną kontrolę, użyj zegara. Po upływie zaprogramowanego czasu gotowania automatycznie wyłączy on płytę grzejną i powiadomi Cię o tym za pomocą sygnału dźwiękowego.

Dokładne informacje, gdzie znajduje się ciepło resztkowe - i jak dużo go jest

Inteligentny, trójpoziomowy system CleverHeat pokazuje zasoby ciepła resztkowego, jakie pozostały po wyłączeniu pola grzejnego, aby je można było sprytnie wykorzystać.

Dane techniczne

- Funkcja Stop and Go
- Łatwa instalacja
- Direct Access: dotykowa technologia sterowania
- Podświetlane sterowanie
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja CleverHeat™: 3-stopniowa funkcja kontroli ciepła pozostałego
- Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- EcoTimer™: Funkcja EcoTimer™ wyłącza grzanie przed końcem gotowania, aby wykorzystać pozostałe ciepło do najbardziej efektywnego przerwania procesu gotowania.
- Booster
- Typ płyty: indukcyjna
- Bezramkowa ze szlifem
- Funkcja odliczania czasu
- Płyta z niezależnym sterowaniem
- Blokada ustawień
- Wykrywanie obecności garnka

Wydajność

- Moc/średnica - pole prawe przednie: 1400/2500W/145mm
- Moc/średnica - pole lewe przednie: 2300/3700W/210mm
- Moc/średnica - pole prawe tylne: 1800/2800W/180mm
- Moc/średnica - pole lewe tylne: 1800/2800W/180mm
- Moc/średnica - pole środkowe tylne: 0W/0mm
- Moc/średnica - strefa lewa przednia: 0W/0mm
- Wskaźnik ciepła pozostałego: 7 segmentów

Instalacja

- Instalacja: niezależna
- Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]: 55x560x490
- Waga netto [kg]: 10.76
- Szerokość wycięcia [mm]: 560
- Głębokość wycięcia: 490

Inne

- Etykieta PNC: 949 596 351
- Napięcie [V]: 220-240
- Całkowita długość kabla [m]: 1,5
- Akcesoria opcjonalne: brak