

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/okap-kernau-kch-1260-x-p-4595.html>

Okap Kernau KCH 1260 X

Cena	348,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KCH 1260 X
Kod producenta	KCH 1260 X
Kod EAN	KCH 1260 X

Opis produktu

Okap przyścienny Kernau KCH 1260 X w kolorze inox sterowany jest za pomocą przycisków Push-Push. Może pracować na dwa sposoby: jako wyciąg (obieg określany jako otwarty) albo jako pochłaniacz (obieg określany jako zamknięty). Łatwe do czyszczenia aluminiowe filtry przeciw tłuszczowe usuwają z powietrza zanieczyszczenia i pomagają utrzymać pomieszczenie w perfekcyjnej czystości. Filtry węglowe, które pochłaniają wilgoć i przykre zapachy stanowią akcesoria dodatkowe. Oświetlenie halogenowe o łącznej mocy 70 W jest zdecydowanie wystarczające i zapewnia bardzo dobrą widoczność. Szerokość okapu wynosi 60 cm a głębokość okapu to 52 cm.

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE HALOGENOWE

Naturalne i ciepłe oświetlenie charakteryzujące się niskim zużyciem energii i wpływające bardzo korzystnie na budżet domowy. Przyrządzenie wymarzonych dań będzie prawdziwą przyjemnością dla osób przebywających w kuchni.

OKAP PRZYŚCIENNY

Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu kuchni.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

STEROWANIE SUWAKOWE

Odbyywa się za pomocą suwaka, umieszczonego w dolnej części okapu. Sterowanie suwakowe jest bardzo proste w obsłudze. Służy do włączania i wyłączania urządzenia, włączania oświetlania oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Typ: przyścienny

WZORNICTWO

- Kolor: inox
- Wykonanie: stal nierdzewna
- Rama drewniana: nie

FUNKCJONALNOŚĆ

- Praca jako pochłaniacz: tak
- Praca jako wyciąg: tak
- Rodzaj sterowania: mechaniczne push-push
- Wyświetlacz: nie

-
- Oświetlenie halogenowe: tak (2 x 35 w)
 - Oświetlenie led: nie
 - Timer: nie
 - Pilot: nie
 - Szczelinowy system zasysania oparów: nie
 - Aluminiowy filtr tłuszczowy: 2 szt.
 - Możliwość zamontowania filtrów węglowych: tak
 - Ilość stopni pracy wentylatora: 3

WYMIARY

- Wysokość (min./max.): 660 – 860 mm
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 520 mm

INSTALACJA

- Napięcie: 220 - 240 v, 50/60 hz

PARAMETRY TECHNICZNE

- Średnica wylotu powietrza: ø 150 / 120 mm
- Wydajność (min. / max): 115 / 305 m3/h
- Głośność db(a) (min./max.): 51 / 69 db
- Klasa efektywności energetycznej: e

AKCESORIA

- Filtr węglowy: typ 1 (ø 170 mm) x 2