

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/okap-kernau-kth-10162-x-p-4600.html>

Okap Kernau KTH 10.162 X

Cena	398,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KTH 10.162 X
Kod producenta	KTH 10.162 X
Kod EAN	KTH 10.162 X

Opis produktu

Innowacyjny okap teleskopowy KTH 10.162 X marki Kernau o szerokości 60 cm i wysokości 18,2 cm został stworzony z myślą o małych kuchniach. Wyróżnia się niekwestionowaną estetyką, użytecznością i zdecydowaną oszczędnością formy. Jego korpus jest w kolorze inox natomiast front z czarnego szkła. Silnik posiada 2-stopniowy zakres mocy. Może funkcjonować zarówno w trybie zamkniętym, jak i otwartym. Zastosowane tu filtry aluminiowe zatrzymują zanieczyszczenia i zapewniają świeże powietrze w pomieszczeniu. Są one bardzo łatwe w czyszczeniu. Filtry węglowe to element wyposażenia dodatkowego. Oświetlenie LED gwarantuje właściwą jasność i komfortowe warunki gotowania, a sterowanie kołyskowe wpływa na jakość użytkowania sprzętu.

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP TELESKOPOWY

Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, której wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą, uruchamia urządzenie i oświetlenie zamontowane w okapie. Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie listwy do pozycji początkowej.

STEROWANIE KOŁYSKOWE

Sterowanie okapem odbywa się za pomocą przełączników kołyskowych umieszczonych zazwyczaj na frontowej części okapu. Sterowanie kołyskowe jest bardzo proste w obsłudze. Służy do włączania i wyłączania silnika, oświetlenia oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Typ: teleskopowy

WZORNICTWO

- Korpus okapu: inox
- Front: inox
- Rama drewniana: nie

FUNKCJONALNOŚĆ

- Praca jako pochłaniacz: tak

-
- Praca jako wyciąg: tak
 - Rodzaj sterowania: mechaniczne kołyskowe
 - Wyświetlacz: nie
 - Kolor wyświetlacza: brak
 - Oświetlenie halogenowe: nie
 - Oświetlenie led: tak
 - Timer: nie
 - Pilot: nie
 - Szczelinowy system zasysania oparów: nie
 - Aluminiowy filtr tłuszczowy: 2 szt.
 - Możliwość zamontowania filtrów węglowych: tak
 - Ilość stopni pracy wentylatora: 2

WYMIARY

- Wysokość (min./max.): 182 mm
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 305 mm

INSTALACJA

- Napięcie: 220 - 240 v, 50/60 hz

PARAMETRY TECHNICZNE

- Średnica wylotu powietrza: o 120 mm
- Ilość silników: 1
- Wydajność (min. / max): 170 / 305 m3/h
- Głośność db(a) (min./max.): 52 / 62 db
- Klasa efektywności energetycznej: d

AKCESORIA

- Filtr węglowy: typ 1