

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/okap-kuchenny-kernau-kth-10161-x-p-4911.html>



Okap kuchenny KERNAU KTH 10.161 X

Cena	278,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KTH10.161X
Kod producenta	KTH10.161X

Opis produktu

Najnowszej generacji okap teleskopowy KTH 10.161 X marki Kernau o szerokości 60 cm w kolorze inox. Może pracować jako pochłaniacz albo jako wyciąg. Cechuje się zdecydowaną funkcjonalnością, minimalizmem połączonym z estetyką i wyszukaną elegancją.

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE HALOGENOWE

Naturalne i ciepłe oświetlenie charakteryzujące się niskim zużyciem energii i wpływające bardzo korzystnie na budżet domowy. Przyrządzenie wymarzonych dań będzie prawdziwą przyjemnością dla osób przebywających w kuchni.

OKAP TELESKOPOWY

Okap do zabudowy zamontowany w szafce kuchennej. Charakterystycznym elementem konstrukcji okapu jest ruchoma szuflada, której wysunięcie zwiększa powierzchnię pochłaniającą, uruchamia urządzenie i oświetlenie zamontowane w okapie. Wyłączenie okapu następuje poprzez wsunięcie listwy do pozycji początkowej.

STEROWANIE KOŁYSKOWE

Sterowanie okapem odbywa się za pomocą przełączników kołyskowych umieszczonych zazwyczaj na frontowej części okapu. Sterowanie kołyskowe jest bardzo proste w obsłudze. Służy do włączania i wyłączania silnika, oświetlenia oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- TYP: TELESKOPOWY

WZORNICTWO

- KORPUS OKAPU: SREBRNY
- FRONT: INOX
- RAMA DREWNIANA: NIE

FUNKCJONALNOŚĆ

- PRACA JAKO POCHŁANIACZ: TAK
- PRACA JAKO WYCIĄG: TAK
- RODZAJ STEROWANIA: MECHANICZNE KOŁYSKOWE
- WYŚWIETLACZ: NIE

-
- KOLOR WYŚWIETLACZA: BRAK
 - OŚWIETLENIE HALOGENOWE: TAK
 - OŚWIETLENIE LED: NIE
 - TIMER: NIE
 - PILOT: NIE
 - SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPARÓW: NIE
 - ALUMINIOWY FILTR TŁUSZCZOWY: 2 SZT.
 - MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA FILTRÓW WĘGLOWYCH: TAK
 - ILOŚĆ STOPNI PRACY WENTYLATORA: 2

WYMIARY

- WYSOKOŚĆ: 173 MM
- SZEROKOŚĆ: 600 MM
- GŁĘBOKOŚĆ: 310 MM

INSTALACJA

- NAPIĘCIE: 220 - 240 V, 50/60 HZ

PARAMETRY TECHNICZNE

- ŚREDNICA WYŁOTU POWIETRZA: Ø 120 MM
- ILOŚĆ SILNIKÓW: 1
- WYDAJNOŚĆ (MIN. / MAX): 148 / 200 M3/H
- GŁOŚNOŚĆ DB(A) (MIN./MAX.): 60 / 66 dB
- KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: E

AKCESORIA

- FILTR WĘGLOWY: TYP 10