

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/plyta-do-zabudowy-kernau-kgh-6421-tci-b-p-4548.html>

Płyta do zabudowy Kernau KGH 6421 TCI B

Cena	898,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KGH 6421 TCI B
Kod producenta	KGH 6421 TCI B
Kod EAN	KGH 6421 TCI B

Opis produktu

Prezentujemy bezpieczną i łatwą w obsłudze płytę gazową Kernau KGH 6421 TCI B. Model ten sterowany jest od frontu za pomocą pokręteł, a wyposażony został w 4 palniki gazowe, w tym palnik TURBO o mocy 3800 W. Umożliwia on bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur grzania. Zastosowane ruszty żeliwne gwarantują stabilność i odporność na wysokie temperatury. Płyta gazowa do zabudowy wyposażona jest w zapalacze gazu zintegrowane z pokrętłami, dzięki którym jednym prostym ruchem uruchomisz wybrane pole grzejne. W przypadku braku płomienia spowodowanego zalaniem palnika lub przeciągiem, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu automatycznie odetnie dopływ gazu, zapobiegając jego ulatnianiu się. Warto wspomnieć, że płyta podpalnikowa modelu KGH 6421 TCI B wykonana została ze stali szlachetnej w kolorze czarnym, co nadaje jej nowoczesny i wyjątkowo elegancki wygląd.

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

STEROWANIE Z FRONTU

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

RUSZTY ŻELIWNE

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.

PALNIK TURBO

Palnik gazowy charakteryzujący się niezwykłą mocą, która umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur potrzebnych do przygotowania codziennych potraw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Typ: gazowa
- Wzornictwo płyty: podpalnikowa ze szkła ceramicznego

FUNKCJONALNOŚĆ

- Sterowanie: z frontu
- Zapalarka automatyczna: tak
- Ruszty żeliwne: tak
- Ruszty stalowe: nie

BEZPIECZEŃSTWO

-
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: tak

POLA GRZEJNE

- Łączna ilość pól: 4
- Palnik turbo (3800 w): 1
- Palnik mocny (3000 w): 1
- Palnik standardowy (1750 w): 1
- Palnik oszczędny (1000 w): 1

WYMIARY

- Wymiary zewn. (s x g x w): 590 x 520 x 51 mm

INSTALACJA

- Otwór montażowy (s x w): 560 x 490 mm
- Głębokość: 51 mm
- Napięcie: 230 V AC, 50 Hz

ZASILANIE

- Zasilanie gazem: gaz ziemny g 20: (20 mbar)
- Zasilanie lpg (opcjonalne): gaz płynny lpg g 30 (37 mbar)