

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/plyta-do-zabudowy-kernau-kgh-6463-ci-b-p-4549.html>



Płyta do zabudowy Kernau KGH 6463 CI B

Cena	798,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KGH 6463 CI B
Kod producenta	KGH 6463 CI B
Kod EAN	KGH 6463 CI B

Opis produktu

Sterowana od frontu płyta gazowa czarna Kernau KGH 6463 CI B liczy 59 cm szerokości. Wyposażona została w 4 palniki oraz odporne na uszkodzenia ruszty żeliwne, gwarantujące stabilność, wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Płyta podpalnikowa wykonana została z czarnego szkła ceramicznego. By uzyskać płomień użytkownik musi jedynie wcisnąć i przekręcić pokrętkę, co jest możliwe dzięki zainstalowanej zapalارce automatycznej. Dzięki zabezpieczeniu przeciwwypływowemu gazu, bezpiecznik sam odcina dopływ gazu do palnika w sytuacji przypadkowego zgaszenia płomienia, wywołanego na przykład przeciągiem lub zalaniem palnika. Znacznie podnosi to poziom bezpieczeństwa pracy z tym modelem płyty gazowej.

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

Zintegrowana z pokrętkami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

STEROWANIE Z FRONTU

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

RUSZTY ŻELIWNE

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Typ: gazowa
- Wzornictwo płyty: płyta podpalnikowa ze szkła ceramicznego

FUNKCJONALNOŚĆ

- Sterowanie: z frontu
- Zapalarka automatyczna: tak
- Ruszty żeliwne: tak
- Ruszty stalowe: nie

BEZPIECZEŃSTWO

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: tak

POLA GRZEJNE

- Łączna ilość pól: 4

-
- Palnik turbo (3800 w): nie
 - Palnik mocny (3000 w): 1
 - Palnik standardowy (1750 w): 2
 - Palnik oszczędny (1000 w): 1

WYMIARY

- Wymiary zewn. (s x g x w): 590 x 520 x 51 mm

INSTALACJA

- Otwór montażowy (s x w): 560 x 490 mm
- Głębokość: 51 mm
- Napięcie: 230 V AC, 50 Hz

ZASILANIE

- Zasilanie gazem: gaz ziemny g 20 (20 mbar)
- Zasilanie lpg (opcjonalne): gaz płynny lpg g 30 (37 mbar)