


Link do produktu: <http://www.eminet.pl/plyta-do-zabudowy-kernau-kgh-7511-tci-x-p-4540.html>



# Płyta do zabudowy Kernau KGH 7511 TCI X

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena             | 1 046,99 zł    |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Czas wysyłki     | 48 godzin      |
| Numer katalogowy | KGH 7511 TCI X |
| Kod producenta   | KGH 7511 TCI X |
| Kod EAN          | KGH 7511 TCI X |

## Opis produktu

Wygodna w obsłudze i elegancka płyta gazowa Kernau KGH 7511 TCI X sterowana od frontu wyposażona została w 5 palników, w tym palnik TURBO o mocy 3800W, dzięki któremu możliwe jest bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur grzania. Płyta gazowa 5 palnikowa wykonana została ze stali szlachetnej w kolorze inox. Zastosowane ruszty żeliwne gwarantują stabilność i odporność na wysokie temperatury. W celu włączenia palnika wystarczy jedynie wcisnąć i przekręcić pokrętło, co jest możliwe dzięki zapalaczom gazu zintegrowanym z pokrętłami. Dodatkową zaletą płyty jest obecność zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu, powodującego odcięcie dopływu gazu do palnika w sytuacji przypadkowego zgaśnięcia płomienia spowodowanego na przykład przeciągiem lub zalaniem palnika. Płyta gazowa pięciopalnikowa KGH 7511 TCI X wykonana jest z najwyższej jakości materiałów i idealnie wpisuje się w charakter nowoczesnej kuchni.

### AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

### STEROWANIE Z FRONTU

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

### ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

### RUSZTY ŻELIWNE

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.

### PALNIK TURBO

Palnik gazowy charakteryzujący się niezwykłą mocą, która umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur potrzebnych do przygotowania codziennych potraw.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### Informacje podstawowe

- Typ: gazowa
- Wzornictwo płyty: podpalnikowa ze stali nierdzewnej

#### Funkcjonalność

- Sterowanie: z frontu
- Zapalarka automatyczna: tak
- Ruszty żeliwne: tak
- Ruszty stalowe: nie

#### Bezpieczeństwo

- 
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: tak

#### **Pola grzejne**

- Łączna ilość pól: 5
- Palnik turbo (3800 W): 1
- Palnik mocny (3000 W): 1
- Palnik standardowy (1750 W): 2
- Palnik oszczędny (1000 W): 1

#### **Wymiary**

- Wymiary zewn. (s x g x w): 680 x 510 x 51 mm

#### **Instalacja**

- Otwór montażowy (s x w): 560 x 490 mm
- Głębokość: 51 mm
- Napięcie: 230 V AC, 50 Hz

#### **Zasilanie**

- Zasilanie gazem: gaz ziemny g 20 (20 mbar)
- Zasilanie lpg (opcjonalne): gaz płynny lpg g30 (37 mbar)