

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/płyta-do-zabudowy-kernau-kih-6411-4b-p-4529.html>



Płyta do zabudowy Kernau KIH 6411-4B

Cena	1 297,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KIH 6411-4B
Kod producenta	KIH 6411-4B
Kod EAN	KIH 6411-4B

Opis produktu

Użytkownik nowoczesnej płyty indukcyjnej Kernau KIH 6411-4B sterowanej dotykowo ma do dyspozycji 4 pola grzejne o 10 poziomach mocy. Płyta zaopatrzona jest w powłokę Anti Touch, zabezpieczającą ją przed pozostawianiem na jej powierzchni odcisków palców natomiast powłoka BLACK UNDERCOAT ogranicza przejrzystość szkła, dzięki czemu elementy konstrukcyjne płyty pozostają niewidoczne. Każde pole posiada Timer oraz wskaźnik ciepła resztkowego. Wszystkie pola zostały dodatkowo wyposażone w bardzo przydatną funkcję Booster, czyli przyspieszenie gotowania. Dzięki funkcji AUTO-POWER pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, dzięki czemu zużywa ona możliwie małą ilość energii. Zabezpieczenie AUTO-STOP chroni płytę przed uszkodzeniem w razie przypadkowego włączenia, wykipienia płynu na panel sterowania czy przegrzania. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest blokada rodzicielska Child Lock, która chroni przed zmianą ustawień oraz włączeniem płyty przez najmłodszych.

STAND-BY

W momencie wyłączenia urządzenia przechodzi ono w stan uśpienia, czyli STAND-BY, dzięki czemu pobiera ono jedynie 0,5 W, co znacząco wpływa na zmniejszenie rachunków za prąd.

POWŁOKA BLACK UNDERCOAT

Skutecznie ukrywa pod szkłem wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia. Nawet przy oświetleniu sufitowym czy oświetleniu z okapu wewnątrz płyty pozostaje niewidoczna a jej powierzchnia idealnie czarna.

TIMER

Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

BLOKADA RODZICIELSKA

Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.

AUTO POWER

Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.

POWŁOKA ANTI TOUCH

Korzystanie z płyty indukcyjnej wymaga dotykania panelu sterowania. Powłoka Anti Touch zapobiega pojawianiu się na nim odcisków palców i zabrudzeń.

INSTALACJA 400 V

Płyty marki KERNAU zostały przystosowane do podłączenia pod napięcie 400 V. Jedynie uprawniony elektryk może dokonać modyfikacji podłączenia, dostosowując urządzenie do danej sieci elektrycznej.

AUTO STOP

Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu płyty w przypadku jej zalania. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia urządzenia i zabudowy.

BOOSTER

Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.

STEROWANIE DOTYKOWE

Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu czystości.

WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

Po nagrzaniu powierzchni płyty do ponad 60o na panelu kontrolnym pojawia się litera "H", ostrzegając przed ewentualnym poparzeniem.

Informacje podstawowe

- Typ: indukcyjna
- Wzornictwo płyty: czarne szkło ceramiczne
- Oznaczenia na szkłe w kolorze stali nierdzewnej: tak
- Powłoka black undercoat: tak
- Szlifowane krawędzie typu „c”: tak

Funkcjonalność

- Sterowanie typu slider: nie
- Sterowanie dotykowe +/-: tak
- Ilość poziomów mocy: 10 (w tym booster)
- Timer: x 4
- Booster: x 4
- Funkcja bridge: nie
- Funkcja auto – power: tak
- Funkcja stop & go: nie

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik ciepła resztkowego: x 4
- Funkcja auto – stop: tak
- Funkcja child lock: tak

Czyszczenie

- Powłoka anti touch na panelu sterowania: tak

Pola grzejne

- Lewy przód: 1400 w („9”) / 1850 w (booster)
- Lewy tył: 1400 w („9”) / 1850 w (booster)
- Prawy tył: 1400 w („9”) / 1850 w (booster)
- Prawy przód: 1400w („9”) / 1850 w (booster)

Wymiary

- Wymiary zewn. (s x g): 590 x 520 mm

Instalacja

- Otwór montażowy (s x g x w): 560 x 490 x 53 mm
- Instalacja 400 v, 50/60 hz: standardowa
- Instalacja 230 v ac, 50/60 hz: po odpowiednim zmostkowaniu
- Moc całkowita: 7400 w