

Link do produktu: <http://www.eminet.pl/bateria-kernau-kwt-05-po-inox-p-4620.html>

Bateria Kernau KWT 05 PO Inox

Cena	478,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KWT 05 PO Inox
Kod producenta	KWT 05 PO Inox
Kod EAN	KWT 05 PO Inox

Opis produktu

Bateria KWT 05 PO dostępna jest w kolorze Chrome i Inox. Bateria dedykowana jest zlewozmywakom stalowym. Posiada system odkamieniania i wyciąganą wylewkę, która umożliwi wyciągnięcie natrysku baterii i dokładne opłukanie naczyń. Głowica ceramiczna marki SEDAL daje możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury. Bateria wyposażona w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zapobiega pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. Wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje wyjątkową trwałość produktu. Kąt obrotu wylewki wynosi 135°. Wysokość baterii to 120/173 mm.

WYCIĄGANA WYLEWKA

Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnienie garnka wodą stojącego na blacie kuchennym.

WYKOŃCZENIE CHROME / INOX / GRANITE

Nasze baterie posiadają kolory pasujące do zlewozmywaków KERNAU, zarówno tych stalowych, jak również w kolorach granitowych.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

SYSTEM ODKAMINIENIA

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFORMACJE PODSTAWOWE

- Przeznaczenie: do zlewozmywaków stalowych
- Kolor: inox

FUNKCJONALNOŚĆ

- Perlator napowietrzający strumień wody: tak
- Obrotowa wylewka: tak
- Głowica ceramiczna: 40 mm

-
- Kąt obrotu wylewki: 135°
 - Wyciągana wylewka: tak
 - System odkamieniania: tak

WYMIARY

- Wysokość: 141 / 190 mm

INSTALACJA

- Wężyki przyłączeniowe: o 3/8" - 400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

- Minimalne ciśnienie robocze: 0,05 mpa (0,5 bar)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1 mpa (10 bar)
- Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 - 0,5 mpa (1 - 5 bar)
- Maksymalna temperatura wody: 90°